



DEKORATİF DİZAYN

ENERJİ TASARRUFLU

PRATİK MONTAJ

%100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

TEST BASINCI

13 BAR

MAX. ÇALIŞMA BASINCI

10 BAR

MAX. SU SICAKLIĞI

95 °C

BOYA RENGİ

9016

BAĞLANTI SAYISI

4 x 1/2"

GARANTİ

10 YIL

Genel Özellikler

- Zarif ve kompakt bir görünüm sağlayan, monte edilmiş kolay sökülüp takılabilen üst ve yan kapaklar.
- Farklı yaşam alanlarına ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi
- Yüksek ısı verim sağlayan modern 33 1/3mm hatveli su kanalları tasarımı ve kanallara kaynaklı geniş yüzeyli konvektörler.
- Prüjör-körtapa,vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti.
- Pratik ve kolay montaj sağlayan L tipi radyatör duvar askısı. (diğer tip askılar ve zemin montaj ayakları istek üzerine temin edilir)
- Depolama, nakliye ve montaj sırasında uzun süreli koruma sağlayan dayanıklı ambalaj.

BOYA AŞAMALARI

Ürün ömrünü uzatan, dayanıklı, estetik görünüm sağlayan çevre dostu çok aşamalı boya prosesi Multi yağ-gresten arındırma yüzey temizleme işlemleri ve Demir-Fosfat kaplama ile korozyona karşı koruma Daldırma su bazlı astar boya ve epoksi-polyester toz boya ile 2 kat boya aşaması Avrupa standardı RAL 9016 boya rengi



YAGDAN ARINDIRMA VE
DEMİR FOSFAT KAPLAMA
BONDERİTE

SU BAZLI
ASTAR BOYA

EPOKSI-POLYESTER
TOZ BOYA

- Tip : 10 / 11 / 20S / 21S / 20 / 21 / 22 / 30 / 33
- En : 49 / 49 / 70 / 70 / 104 / 104 / 104 / 160 / 160 mm.
- Yükseklik : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm.
- Uzunluk : 400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm aralıklarla.





- DEKORATİF DİZAYN
- ENERJİ TASARRUFLU
- PRATİK MONTAJ
- %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
- ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI
- BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

TEST BASINCI

13 BAR

MAX. ÇALIŞMA BASINCI

10 BAR

MAX. SU SICAKLIĞI

95 °C

BOYA RENGİ

9016

BAĞLANTI SAYISI

6 x 1/2"
8 x 1/2"

GARANTİ

10 YIL

• Standart radyatörün genel özellikleri ventilli radyatör içinde geçerli olup ilave olarak; • Montaj kolaylığı ve tasarruf sağlayan, ventili sağ veya sol tarafta olan 6 bağlantı delikli üretim. • Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve enerji tasarruflu konforlu ısınma • Duvarдан ve zeminden çıkan tesisat borularını ortadan kaldıran alttan bağlantı imkanı • Termostatik ventil ve termostatik kafa temin etme imkanı. • Ventil tapaları 3/4" dış dişli olarak üretme imkanı • Stok ve kullanım esnekliği için J tipi askılık ile ventili sağ veya sol tarafta kullanma imkanı sağlayan panel askısız üretim. (tip:10/11/hariç)

• Isıtma tesisat projelerinde büyük avantaj sağlayan tüm yükseklik, tip ve uzunluktaki radyatörler için değişmeyen sabit montaj mesafesine (duvardan alt-orta bağlantı merkezine) sahip, bağlantısı alt orta merkezde bulunan 6 bağlantı delikli üretim. • Merkez bağlantılı model üst-alt çapraz bağlantı işlevi sağladığından radyatörün verimini artırır. Tesisatta değişiklik gerektirmeden farklı radyatör ölçüsüyle değiştirme imkanı sağlar. • İsteğe bağlı 8 bağlantı delikli üretim.

termo VK: Ventil bağlantısı sağ veya sol olarak kullanılabilir. Panel askısız üretilir. j tipi askılık ile montaj yapılır. (tip:10/11 hariç.)



J TİPİ ASKILIK



termo VKR: Ventil bağlantısı sağ üst, bağlantı delikleri sağ alt tarafta olup standart olarak üretilir.



termo VKL: Ventil bağlantısı sol - üst, bağlantı delikleri sol - alt tarafta olup isteğe bağlı üretilir.



termo VK-M: Ventil bağlantısı sağ tarafta olup bağlantı delikleri sabit alt - orta merkezde olan altı bağlantı delikli üretilir.

- Tip : 11 / 215 / 22 / 33
- En : 49 / 70 / 104 / 160 mm
- Yükseklik : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm
- Uzunluk : 400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla

decorad decor / decorline



- DEKORATİF DİZAYN
- ENERJİ TASARRUFLU
- PRATİK MONTAJ
- %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
- ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI
- BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

TEST BASINCI

13 BAR

MAX. ÇALIŞMA BASINCI

10 BAR

MAX. SU SICAKLIĞI

95 °C

BOYA RENGİ

9016

BAĞLANTI SAYISI

4 x 1/2"
6 x 1/2"
8 x 1/2"

GARANTİ

10 YIL

• Standart radyatörün ürün ve üretim özellikleri düzlem yüzeyli radyatörler içinde geçerli olup ilave olarak; • Tek parçadan oluşan ön ve yan yüzeyler ile kusursuz hatlara sahip estetik görünüm. • Resim, desen, grafik gibi tasarım yapabilmeye imkanı sağlayan dekorasyona uygun ön ve yan yüzeyler. • Farklı yaşam alanlarına ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi • Temizliği çok kolay ve tozun aralara girmesine olanak tanımayan birleşik ön ve yan kapaklı yüzeyler.

• Düz ve çizgili alternatif model seçeneği (diğer tip askılar ve zemin montaj ayakları opsiyoneldir) • Ön yüzeyde düşük sıcaklık (bebekler için) ile koruma • ventilli ve merkez ventilli (6 bağlantı delikli) model seçeneği • 8 bağlantı delikli isteğe bağlı üretim.



decor
düzlem yüzeyli



decorline
çizgili düzlem yüzeyli

- Model : Düz Yüzey / Yatay Çizgili Yüzey
- Tip : 215 / 22 / 33
- En : 70 / 104 / 160
- Yükseklik : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm
- Uzunluk : 400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla

decorad Vertical Vdecor / Vdecorline



- DEKORATİF DİZAYN
- ENERJİ TASARRUFLU
- PRATİK MONTAJ
- %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
- ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI
- BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

TEST BASINCI

13 BAR

MAX. ÇALIŞMA BASINCI

10 BAR

MAX. SU SICAKLIĞI

95 °C

BOYA RENGİ

9016

BAĞLANTI SAYISI

6 x 1/2"

GARANTİ

10 YIL

• Standart radyatörün ürün ve üretim özellikleri, dikey düzlem yüzeyli radyatörler içinde geçerli olup ilave olarak; • Tek parçadan oluşan ön ve yan yüzeyler ile kusursuz hatlara sahip estetik görünüm. • Resim, desen, grafik gibi tasarım yapabilme imkanı sağlayan dekorasyona uygun ön ve yan yüzeyler • Kısıtlı ve dar mekanlar için ideal çözüm • Farklı yaşam alanlarına ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi

• Temizliği çok kolay ve, tozun aralara girmesine olanak tanımayan birleşik ön ve yan kapaklı yüzeyler. • Düz ve çizgili alternatif model seçeneği • Ön yüzeyde düşük sıcaklık (bebekler için) ile koruma • Montaj kolaylığı ve tasarruf sağlayan modern görünümlü alt-orta bağlantı sistemi.



Alt - Merkez bağlantılı model (6x DIN G 1/2")

- Model : Düz Yüzey Çizgili Yüzey
- Tip : 10 / 20 S
- En : 49 / 70 mm
- Yükseklik : 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
- Uzunluk : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm



Vdecor

Vdecorline



- DEKORATİF DİZAYN
- ENERJİ TASARRUFLU
- PRATİK MONTAJ
- %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
- ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI
- BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

TEST BASINCI

13 BAR

MAX. ÇALIŞMA BASINCI

10 BAR

MAX. SU SICAKLIĞI

95 °C

BOYA RENGİ

9016

BAĞLANTI SAYISI

4 x ½"

6 x ½"

GARANTİ

10 YIL

• Zarif, dekoratif, verimli ve uzun ömürlü banyo ve mutfak gibi kısıtlı mekanlar için tasarlanmış minimalist ideal çözüm. • Banyo gibi nemli ortamlar için kalınlığı arttırılmış özel boya ve kaplama • Ürün seçiminde esneklik sağlayan düz ve oval modellerden oluşan zengin ürün çeşidi • Avrupa standardı RAL 9016 beyaz boya ve Krom kaplamalı ürün seçeneği • Diğer renk seçenekleri istek üzerine üretilir. • Sorunsuz montaj sağlayan özel tasarımlı duvar askıları Prüjör, körtapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti • Nakliye depolama ve montaj sırasında koruma sağlayan özel ambalaj sistemi Alt – orta bağlantılı (6x DIN G ½") ve elektrikli model seçenekleri.



Elektrikli model



6 bağlantı delikli model

- Tip : Düz / Oval
- Renk : Beyaz / Krom
- Genişlik : 400 / 500 / 600 / 700
- Yükseklik : 600 / 700 / 800 / 1100 / 1300 / 1500 / 1700